





DVR GPS de 4 canales y bandeja para HDD

Vigilancia Vehicular



NUEVO 2012 ABR. V1.0







SA-650HD SA-650HD-3GA (Modulo 3G)

- · Provee salida de video para poder reproducir en la computadora central.
- · Formatos de grabación: D1 y CIF
- · Soporta 1 canal de entrada de audio.
- Software de reproducción amigable con el usuario, fácil de operar.
- · Rápido buscador de eventos en el registro global.
- Tiempo de grabación y fecha completas pueden ser mostrados en la pantalla.
- Diseñado para un voltaje de amplio rango.
- Grabación automática después de encender la enrgía.
- Bandeja de HDD extraíble, compatible con 2.5" HDD y SSD.
- Provee de 4 puertos de entrada de alarmas con zumbador incorporado.
- El Firmware puede ser actualizado mediante el puerto USB.
- · Soporta grabación simultanea de audio, video, Sensor G e info. del GPS.
- Modulo 3G (opcional), para monitoreo en tiempo real del estado del manejo o hablar con el conductor (SA-650HD-3GA).

SA-650HD / DVR GPS de 4 canales v bandeia para HDD SA-650HD-3GA

y bandeja para HDD

Vigilancia Vehicular

























Adaptador soporte HDD móvil a USB (opcional)

Modelo: FUM-T12



Artículo	Adaptador soporte HDD móvil a USB
USB Espec.	USB2.0
Interface HDD	2.5" SATA
Dimensiones	92mm x 47mm x 22mm
Peso	173g (con Cable USB)



ESPECIFICACIONES

LOI LOII 10/10/10/11/L	,			
Form	ato de Video	NTSC	PAL	
Entra	ida de Video	4 Canales de Entrada / BNC		
Entra	da de Audio	1 Canal de Entrada / Conector de Arnés		
Sal	ida de Video	1 Canal de Salida /BNC		
Salida de Audio		1 Canal de Salida /RCA		
Entrada de Alarma		4 Entradas de Alarma		
Salida de Alarma		Zumbador		
Modos de Pantalla		Pantalla Completa, Partido en 4, Cambio Automático		
Resolución de Pantalla		720 x 480	720 x 576	
Resoluciones de Grabación	D1	720 x 480	720 x 576	
	CIF	360 x 240	360 x 288	
Fotogramas d	e Grabación	Máx. 120 Fps	Máx. 100 Fps	
Formato de		Tecnología H.264		
Sisten	na operativo	Kernel Linux Incorporado		
Simplex (1 ta	rea por vez)	Grabación / Reproducción		
Modos de Grabación		Grabado en Tiempo Real		
Retardo de Grabado despué		15/30/60/120 Minutos		
Inc	dicador LED	Energía, HDD		
Modo	por Eventos	Activación de alarma / Perdida de Video		
Modo de R	eproducción	Velocidad Normal x1		
		Función de Búsqueda: Tiempo / Evento		
	Red	Modulo 3G (SA-650HD-3GA)		
	GPS	GPS (opcional)		
Tipo de Alma		2.5" HDD		
Actualización o	de Firmware	USB		
Mu	ılti-Lenguaje	Inglés / Chino Tradicional / Otros (Personalizable)		
	Sensor G	Sensor G		
	Manejo	Control Remoto IR		
Fuente de a	alimentación	DC 8V~ 28V		
	Dimensiones	180mm x 210mm x 58mm		
	Peso	3Kg (con el soporte sin HDD)		
Temperat	ura de func.	-20°C~+65°C (II	nt. del Vehículo)	
NOTA 1. Las versiones de actualiz	ación no serán inf	formadas, compruebe sobre las nuevas	s versiones.	



■ DISTRIBUIDO POR



